

Верхнее механическое оборудование:

1. Арлекин	1
2. Занавес антрактный раздвижной	1
3. Штанкетные подъемы (пр/весные сэлектроприводом)	8
4. Штанкетные подъемы (ручной подъем)	8
5. Штанкетные подъемы (без пр/весные сэлектроприводом)	6
6. Софитные подъемы (пр/весные сэлектроприводом)	4
7. Попланный раздвижной занавес	2
8. Фоновый раздвижной занавес	2
9. Индивидуальные точечные подъемы	5

Штанкетные подъемы (пр/весные сэлектроприводом):

Длина – 10.31 м

Диаметр трубы – 60 мм

Тяговое усилие лебедки – 300 кг

Скорость подъема – 0,1-0,9 м/с

Номера штанкетов – 2, 7, 10, 15, 18, 22, 25, 30.

Штанкетные подъемы (ручной подъем):

Длина – 10.31 м

Диаметр трубы – 60 мм

Грузоподъемность -200 кг

Номера штанкетов – 1, 6, 9, 14, 17, 21, 24, 28.

Штанкетные подъемы (без пр/весные сэлектроприводом):

Длина – 10.31 м

Диаметр трубы – 60 мм

Тяговое усилие лебедки – 300 кг

Скорость подъема – 0,05-0,8 м/с

Номера штанкетов – 4, 8, 12, 16, 23, 27.

Поплановые (ПЗ) и фоновые(ФРЗ) раздвижные занавесы:

Длина – 10.31 м

Диаметр трубы – 60 мм

Тяговое усилие – 90 кг

Скорость – 0,5м/с

Номера штанкетов – 5, 13, 20, 29.

Индивидуальные точечные подъемы:

Лебедки SB2\10D

Грузоподъемность- 250 кг

Скорость подъема –8 м/мин